



**deante**  
pokieruj wodą

# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

**deante**  
pokieruj wodą

28	Perlator
27	Uszczelka
26	Wylewka
25	Oring
24	Uszczelka
23	Flansa
22	Nakrętki
21	Uszczelka
20	Wężyk
19	Słuchawka
18	Uszczelka
17	Kolanko
16	Uszczelka
15	Podstawa słuchawki
14	Oring
13	Uszczelka
12	Nakrętka
11	Obciążnik
10	Wężyk
9	Uszczelka
8	Wężyki
7	Wężyki
6	Nakrętka
5	Uszczelka
4	Uszczelka
3	Podstawka
2	Przełącznik
1	Korpus baterii
Nr	Nazwa części

Nazwa przedmiotu Bateria wannowa 3-otworowa

## INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ 3-OTWOROWEJ

1. Przykręcamy wylewkę (26) do wanny stosując o-ring (25), uszczelkę(24), flanszę (23) oraz nakrętki (22).
2. Przykręcamy podstawę (15) do wanny stosując o-ring (14), uszczelkę (13), oraz nakrętkę (12).
3. W baterię (1) wkręcamy wężyki (7) oraz wężyki (8) z przykręconymi odpowiednio wężykiem (10) i wężykiem (20) pamiętając o umieszczeniu uszczelki (9).
4. Korpus (1) wstawiamy w otwór wanny i przykręcamy do wanny nakrętką (6) stosując podstawkę (3), uszczelkę (4) i uszczelkę (5).
5. Wężyk (20) przykręcamy do wylewki (26) stosując uszczelkę (21).
6. Na wężyku (10) mocujemy obciążnik (11).
7. Wężyk (10) przekładamy przez podstawę (15) i wkręcamy w kolanko (17) z zastosowaniem uszczelki (16).
8. W kolanko wkręcamy słuchawkę (19) stosując uszczelkę (18).
9. Łączymy baterię z instalacją poprzez przykręcenie wężyków (7) do zaworków kątowych z filtrem siatkowym (nie są one elementem wyposażenia baterii). Brak zaworków z filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.
10. Sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nie szczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.
11. Bateria powinna być zamontowana w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów montażowych.