



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0238

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **H40 BEZ LIMITÓW – C2 TE S1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
**System 3
System 3 dla reakcji na ogień**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Modena Centro Prove, Nr 1599
Istituto Giordano Nr 0407**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Wytrzymałość złącza jako: Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm²
Trwałość dla: Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	≥ 1,0 N/mm²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz MSDS

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Andrea Molica (upoważniony do reprezentowania)**

Sassuolo, 08/04/2016