



deante
pokieruj wodą

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

deante
pokieruj wodą

Doprowadzenie wody z instalacji

8	Uszczelka
7	Uszczelka
6	Uszczelka
5	Perlator
4	Konik (mimośród)
3	Rozetka
2	Wylewka
1	Bateria
Nr	Nazwa części
Nazwa przedmiotu	Bateria zlewozmywakowa (umywalkowa) ścienna

deante

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII UMYWALKOWEJ (ZLEWOZMYWAKOWEJ) ŚCIENNEJ

1. Montaż baterii (1) rozpoczynamy od wkręcenia mimośrodków (4) w odpowiednie kształtki instalacji wodociągowej w ścianie. Wyregulować mimośrodky tak, aby odległość pomiędzy nimi wynosiła 150 mm mierząc od środka każdego z nich.
2. W gniazdach nakrętek baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym (7).
3. Na mimośrodky nakręcamy rozety maskujące (3).
4. Na nakrętkach baterii umieszczamy plastikowe osłonki zabezpieczające przed uszkodzeniem powierzchni zewnętrznej.
5. Skręcamy baterię z instalacją przy pomocy klucza hydraulicznego.
6. Do baterii przykręcamy wylewkę (2) pamiętając o umieszczeniu uszczelki (8).